

Automatic Barrier

BR-606N

For control and management of parking lots, toll gates, goods yards, railway crossings, commercial premises, apartment block access and more applications. Arm length from 6 meter opening time from 5.5 seconds.

- Self-lock oil immersed electromechanical gearmotor, maintenance free.
- Adjustable balancing system
- Overheat & overload dual protection
- Manual operation in case of power failure
- Key release system
- Auto-close function, time adjustable
- Safety obstruction reverse (an infrared photocell must be installed)
- Built-in control panel, available to IC card reader, loop detector, infrared photocells, alarm lamp & remote control
- Proximity limit switch
- Base plate is provided for floor installation
- Easy to install: the barrier can be installed to the right or the left
- Quality coating
- High reliability & low maintenance
- Quick speed & silence operation



Model	BR-606N
Power supply	AC220 V, 50Hz
Motor speed	1250 rpm
Motor power	250 W
Torque	180 N.m
Opening time	6 sec
Arm length	5-6m(100*44*1)
Duty cycle	50%
Measurement	350*300*1020mm
Wieght	85 Kgs.
Temperature	-25°C to 70°C



* กรณีอยู่ต่างจังหวัด คิดค่าติดตั้งเพิ่มตามระยะทาง ที่บริษัทกำหนด ***การบริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ยกลูก โปรมโซ่ขนส่งรายการขายนี้ โดยมีต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า



บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ต กรุ๊ป จำกัด
 เลขที่ 171/98-99 ซอยลาดพร้าว80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงจันทิมา เขตจันทิมา กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ 02-9355761-64 แฟกซ์ 02-9355760 เว็บไซต์ www.gunkamoey.com

