



FULL SERVICE



OPERATOR SYSTEMS
FOR GARAGE DOORS



OPERATOR SYSTEMS
FOR SECTIONAL DOORS



OPERATOR SYSTEMS
FOR SLIDING GATES



OPERATOR SYSTEMS
FOR HINGED GATES



OPERATOR SYSTEMS
FOR SLIDING GATES

[E O S] EASY OPERATING SYSTEM

Elektrische gegevens	520	520 L	
Netspanning	230	230	V
Netfrequentie	50	50	Hz
Stroomopname	1	1	A
Vermogensopname in bedrijf	0,2	0,2	kW
Vermogensopname stand-by	1	1	W
Inschakelduur	KB 2	KB 2	min
Stuurspanning	24	24	V DC
Beschermingsgraad aandrijving	IP 44	IP 44	
besturing	IP 65	IP 65	
Beschermingsklasse	II	II	

Mechanische gegevens	520	520 L	
Trek- en drukkracht	1500	1500	N
Loopsnelheid	19	19	mm/sec
Openingstijd (hekspecifiek) ca.	15-25	20-30	sec
Bewegingsslag	358	478	mm

Algemene gegevens	520	520 L	
Afmeting	aandrijving	114x 120x 811	114x 120x 931
			mm mm mm
	besturing	120 x 240 x 100	
Gewicht	aandrijving	8,5	8,8
	besturing	2,5	2,5
		kg	kg
Temperatuurbereik	-20 tot +60		°C
Conform	EN 12453	EN 12445	
richtlijnen	EN 292-1	EN 61000-3-2	
	EN 50081-1	EN 61000-3-3	
	EN 50082-1	ETS 300220	
	EN 55014	ZH494 April 89	
	EN 60335-1	VDE 0700-238	

Eigenschappen/veiligheidsfuncties	
Referentiepuntechniek (alleen C. 520, 520L)	x
Eindschakelaartechniek (alleen C. 515)	x
Soft-start / soft-stop	x
Uitschakelautomaat	x
Blokkeerbeveiliging (alleen C. 520, 520L)	x
Looptijdbegrenzing	x
Automatische sluitfunctie	x
Elektronische eindafschakeling (alleen C. 520, 520L)	x
Stroomspaarstechniek	x
Afsluitbare noodontkoppeling	x
Aansluitmogelijkheid signaallampen	x
Aansluitmogelijkheid voor drukknopkasten, codeschakelaars en sleutelschakelaars	x
Aansluitmogelijkheid voor buitenverlichting, 3 minuten	x
Aansluitmogelijkheid voor potentiaalvrije eindpositiemelding	x
Aansluitmogelijkheid alarminstallatie	x
Aansluitmogelijkheid elektrisch slot	x
1-draaihek apart te bedienen	x
Aanduiding storings-/foutmeldingen	x
Reset-functie	x
Vleugelsnelheid is programmeerbaar	x

Toebehoren	
Multibit-afstandsbediening, 868 MHz	x
Separate modulaire antenne 868 MHz, IP 65	x
Signaallampen	x
Sluitkantbeveiliging	x
Fotocellen	x
Elektrisch slot	x
Transpondersystemen	x
Sleutelschakelaar (met kabel)	x
Codeschakelaars (voorbekabeld of draadloos)	x
Drukknopkast voor binnen (voorbekabeld of draadloos)	x
Uitbreidingsset eindpositiemelding	x

